

**PROPRIETES**

Produit incolore à base de matières premières naturelles, sans solvants. Bonne pénétration dans le bois. Microporeux et antistatique. Ravive et accentue la structure naturelle et la teinte du bois traité, tout en créant une surface résistante, antistatique et favorise la respiration naturelle du bois.

En raison de sa forte teneur en huile de chanvre, l'huile a une teinte verdâtre dans son récipient, qui disparaît une fois la surface du bois complètement sèche.

L'huile pour meubles est certifiée **QNG-Ready**.

**COMPOSITION**

Huile de lin, huile de chanvre, huile de bois, huile de soja, résine colophane cuite à l'huile de ricin, cire de son de riz, cire d'abeille, cire de carnauba, agent matifiant, agent hydrophobe, agent anti-mousse, siccatif polymère au cobalt, siccatifs au calcium et au manganèse, antioxydant.

**DOMAINES D'APPLICATION**

Toutes surfaces en bois (meubles et aménagements intérieurs) à l'exception des plans de travail.

**PREPARATION DU SUPPORT**

Préparation : La surface doit être sèche (taux d'humidité du bois max. 12 %), propre et exempte d'anciens revêtements. Un ponçage final avec un grain 150 - 180 est recommandé.

**MISE EN ŒUVRE**

Le produit peut être appliqué à froid ou à chaud (max. 80°C) au pinceau ou au pistolet. Laisser pénétrer le produit pendant 30 à 50 minutes puis effectuer un passage à l'aide d'un pad vert et polir avec un pad blanc.

L'huile peut également être appliquée à l'aide d'un chiffon non pelucheux et polie après 30 à 50 minutes.

Nous recommandons, pour une belle finition, une deuxième application après 6 à 12 heures.

**IMPORTANT** : Pendant l'application et durant le temps de séchage, veillez à bien ventiler et aérer les locaux. **Ne pas appliquer par des températures inférieures à 16°C.**

**ENTRETIEN**

Les surfaces traitées avec l'huile pour meubles doivent, en cas de nécessité, être entretenues avec le même produit. Dans ce cas on refait une fine application au chiffon suivie d'un polissage.

**SECHAGE**

Sec et recouvrable après 6 à 12 heures (à 20- 23°C / 50-55% d'hygrométrie). Le séchage à cœur et la résistance optimale est obtenue au bout de 7 à 10 jours.

**CONSOMMATION / RENDEMENT**

Consommation 20 à 30 ml/m<sup>2</sup>, rendement 35 à 50 m<sup>2</sup>/litre.

**NETTOYAGE DU MATERIEL**

Avec le DILUANT ou le NETTOIE-BROSSE immédiatement après utilisation.

**STOCKAGE**

Au frais et au sec. Bien refermer les conditionnements. Il peut y avoir une formation de peau qui doit être enlevée avant réutilisation.

**CONDITIONNEMENT**

Flacon en verre de 150ml.

Pots métalliques en 1L, 2,5L et 10L

**CONSEILS DE SECURITE**

Laisser sécher les chiffons imbibés bien étalés sur des surfaces non inflammables (risque d'auto inflammation) ou les tremper dans l'eau. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable. Ils pourront ensuite être mis dans les ordures ménagères. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Tenir hors de portée des enfants. Les produits naturels se gardent également hors de portée des enfants. Une odeur caractéristique peut émaner, du fait de l'utilisation de matières premières naturelles.

**RECYCLAGE**

Ne pas jeter les résidus dans l'égout, les faire sécher à l'air libre, secs ils seront plus facilement recyclés. Déposer les conditionnements vides et les résidus solides dans une déchetterie.

Recyclage : Déchets liquides EAK 080102

L'huile pour meubles sans solvants contient max 1g/L de COV