

# FICHE TECHNIQUE HUILE MEUBLES DE JARDIN

## PROPRIETES

L'HUILE MEUBLES DE JARDIN est une cuisson d'huiles et de résines naturelles incolore pour le traitement des meubles de jardin et terrasses en extérieur. Mets en valeur la structure et la teinte naturelle du bois et lui confère une surface satinée, microporeuse et facile d'entretien qui protège le bois des intempéries.

Adaptée pour le traitement initial et l'entretien ultérieur des meubles soumis aux intempéries, pour toutes essences de bois et bois thermo chauffés ou brûlés.

## COMPOSITION

Huile de lin, Hydrocarbures hautement raffinés sans aromatiques, huile de bois, cuisson d'huile de ricin et de résine de colophane, oxyde de zinc, microcire, montmorillonite, anti moussant, liant, siccatifs de zirconium, cobalt et manganèse, antioxydants.

## MISE EN ŒUVRE

### 1- Préparation du support

Le support doit être sec (hygrométrie du bois max. 12%), propre, exempt de salissures et d'anciennes peintures, nettoyés éventuellement avec le DILUANT. Pour les meubles de jardin, ponçage final au grain 180- 240.

### 2-Application

Bien remuer avant emploi. Appliquer finement au rouleau laqueur ou à la brosse et laisser sécher. Une deuxième application après un égrenage (grain 240) augmente la durabilité de la surface traitée et en facilite l'entretien.

Important : Effectuer un essai préalable. Ne pas appliquer par moins de 12°C ! Mélanger les pots de n° de charges différents ! Nettoyer régulièrement les meubles et veiller à ce qu'il reste une couche suffisante ! Eliminer de suite les attaques de moisissures et en cas de besoin remettre une couche au minimum une fois par an. L'hiver, stocker le mobilier en le protégeant. En cas de traitement en intérieur, veillez à bien ventiler et aérer les locaux ! Ne pas utiliser les mobiliers traités dans un délai de 48 heures.

### 3- Nettoyage des outils

Immédiatement après utilisation avec le DILUANT.

## 4- Entretien

Pour l'entretien appliquer une fine couche à la brosse ou au chiffon.

## SECHAGE

Hors poussières après 6 à 10 heures, ponçable et recouvrable après 12 heures (20°C / 50-55% d'hygrométrie).

## CONSOMMATION/RENDEMENT PAR COUCHE

1ère couche 70 à 100 ml/m<sup>2</sup> (10 à 14 m<sup>2</sup>/litre)

2ème couche 30 à 5 ml/m<sup>2</sup> (20 à 30 m<sup>2</sup>/litre).

Consommation et rendement fortement dépendants de l'absorption du support.

## STOCKAGE

Stocker au frais et au sec, emballages bien fermés. La formation d'une peau est possible, à éliminer avant réutilisation. Eventuellement tamiser !

## CONDITIONNEMENTS

1 litre, 2.5 litres

## RECYCLAGE

Les résidus liquides et les contenants non vidés doivent être recyclés en déchèteries selon les réglementations locales ou nationales en vigueur. Les matériaux imbibés peuvent être mis dans les ordures ménagères après séchage. Ne donner à recycler que les emballages vides et nettoyés.

AVV- Code de recyclage européen des déchets : 08 01 11\*

## CONSIGNES DE DANGER

Nocif pour les organismes aquatiques, avec effets à long terme pour l'environnement. Contient du Cobaltbis (2-ethylhexanoate). Peut provoquer des réactions allergisantes.

# FICHE TECHNIQUE HUILE MEUBLES DE JARDIN

## CONSIGNES DE SECURITE

Laisser sécher les chiffons imbibés sur des surfaces non inflammables ou les tremper dans de l'eau avant de les laisser sécher à l'air (risque d'auto-inflammation). Le produit en lui-même n'est pas auto inflammable. Garder hors de portée des enfants. Lire les consignes avant utilisation. En cas de malaise, appeler immédiatement le centre anti-poisons ou un médecin. En cas de consultation d'un médecin, montrer l'étiquette ou les symboles de danger. Eviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment avec de l'eau. Protéger la peau de façon adaptée ! En cas d'application au pistolet porter un masque respiratoire adapté (filtres combinés A2/P2). Eviter le rejet dans l'environnement. Pendant l'application et le séchage, veillez à bien ventiler et aérer les locaux ! Une odeur caractéristique peut émaner, du fait de l'utilisation de matières premières naturelles.

Informations complémentaires sur la fiche de données de sécurité.

Contient 270 g/l maxi de COV