

PROPRIÉTÉS

Pour le traitement initial, le nettoyage, l'entretien et la finition des sols, panneaux muraux et de plafond, meubles et portes. Adapté aux surfaces en bois tendre brutes, savonnées, lessivées ou huilées.

La Savon pour sol en bois blanc est une formule hautement concentrée et de qualité supérieure, composée d'ingrédients naturels, idéale pour le traitement initial, la finition, le nettoyage et l'entretien des surfaces brutes, savonnées, lessivées et huilées. Sa teneur élevée en matières solides, sans phosphates ni sulfates, confère aux surfaces un aspect clair et délicatement blanchâtre. Convient aux sols en bois tendre soumis à un usage normal, tels que les pièces de vie et les chambres, les revêtements muraux et de plafond, ainsi que les meubles et portes.

COMPOSITION

Eau, acides gras de soja et de coco saponifiés au potassium 5-15 %, dioxyde de titane, huile de lavandin (contient du linalool).

MISE EN ŒUVRE

1-Prétraitement initial des surfaces brutes, simplement savonnées ou lessivées

Utiliser le savon pour Sols Bois, dilution 1:7 avec de l'eau tiède. Mélanger, appliquer généreusement et laisser agir environ 20 minutes. Masser ensuite avec une brosse ou un pad abrasif. Retirer l'excédent de savon à l'aide d'une raclette en caoutchouc. Répéter cette opération 2 à 3 fois après chaque temps de séchage de 3 heures. Pour un rendu particulièrement soigné, polir la surface avec un pad blanc après chaque séchage.

2-Nettoyage et entretien des surfaces savonnées ou lessivées

Diluer le Savon pour Sols Bois à 1:40 dans de l'eau tiède. Passer un chiffon humide en brume sur le sol, frotter si besoin ou utiliser un pad abrasif. Un temps de pose court augmente l'efficacité du nettoyage. La surface traitée devient de plus en plus résistante à chaque passage. Répéter l'opération 2 à 3 fois si nécessaire.

3-Nettoyage et entretien des surfaces huilées

Diluer le Savon pour Sols Bois blanc à 1:40 dans de l'eau tiède. Nettoyer le sol en humidifiant légèrement et laisser sécher. Ne pas utiliser de microfibre ! Pour les saletés incrustées, utiliser un pad blanc et un peu de solution savonneuse en frottant délicatement. Rincer ensuite avec une solution propre et laisser sécher. Ne pas

rincer à l'eau claire !

Attention

Conservez la solution de savon diluée au frais et utilisez-la sous 14 jours, sinon risque de taches et de jaunissement du bois. exposées.

OUTILLAGES

- Balais à franges pour l'application
- Tampon vert / brun-orange monobrosse ou ponceuse orbitale pour faire pénétrer le produit
- Raclette avec rail pour retirer l'exédent
- Tampon blanc pour pour monbrosse ou ponceuse orbotale pour polir/ nettoyer les surfaces huilées.

Nettoyer les outils directement à l'eau.

CONSOMMATION / RENDEMENT

10-15 m2/l pour le savon pour parquet non dilué.

Avec un ratio de dilution 1:7, 1 litre de savon pur couvre 70 à 100 m2 .

Avec un ratio de dilution 1:40, 1 litre de savon pur couvre 400 à 600 m2.

Tailles des pots: 1 L / 5 L

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais, sec et hermétiquement fermé. A protéger du gel.

RECYCLAGE

Éliminer les résidus liquides du produit et les emballages non entièrement vidés ou nettoyés conformément aux réglementations locales et nationales. Les petites quantités résiduelles et les matériaux d'application imprégnés peuvent être jetés avec les ordures ménagères une fois secs. Seuls les emballages entièrement vidés et nettoyés peuvent être recyclés.

Code de déchets EAK: 08 01 12

CONSIGNES DE DANGER

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer abondamment à l'eau. Veiller à une bonne aération pendant l'application et le séchage. Ne pas rejeter dans le sol, les eaux ou les canalisations. L'odeur naturelle des matières premières peut être perceptible !

Fiche de données de sécurité disponible sur demande !

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de VBA – BIOFA. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente

notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. (Édition OCTOBRE 2025)

VBA – BIOFA France, 3 rue Gutenberg, Z.A., 67610 LA WANTZENAU