

FICHE TECHNIQUE SOIN RENOVATEUR FINITIONS BOIS

PROPRIETES

Les éléments en bois revêtus en extérieur sont soumis à de fortes contraintes dues aux intempéries. Afin de maintenir durablement la protection, il convient de veiller à un entretien et une maintenance réguliers (une à deux fois par an). Le soin rénovateur finitions bois est une émulsion d'entretien sans solvant, à base d'eau, incolore et transparente, destinée aux lasures en intérieur comme en extérieur. En cas d'utilisation régulière, il prolonge en extérieur les intervalles de rénovation, et donc la durée de vie des revêtements de lasure, en formant une fine couche de liant sur la surface de la lasure, ce qui la rafraîchit, la protège et lui confère un nouvel éclat. Il est composé de plus de 96 % de matières premières renouvelables et minérales. Pour toutes les fenêtres, volets, portes, pergolas ainsi que pour les meubles, aménagements intérieurs, etc., dotés d'une lasure et revêtus avec les lasures.

N'utiliser que sur des surfaces de lasure en bon état. En cas d'altération plus importante, de fissures, de décollements ou de décolorations de la surface, il convient de procéder à une rénovation avec la lasure appropriée.

- À base de matières premières naturelles
- 96 % de composants renouvelables et minéraux
- Diluable à l'eau
- Transparent, brillant satiné, respirant
- Antistatique, anti-salissures et hydrofuge
- Entretien, maintenance et rafraîchissement en une seule opération
- Facile à appliquer à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau

COMPOSITION

Eau, huile de ricin, huile de chardon, huile de bois, émulsion liante à base d'acide gras d'huile de soja, huile rouge de Turquie, alcool polyvalent, agent mouillant, caséine à l'acide lactique, additif de surface, épaississant, siccatif au manganèse et au fer, sel de bore, sulfate d'argent.

MISE EN OEUVRE

1- Préparation du support

Nettoyer d'abord soigneusement les surfaces de lasure avec le nettoyant universel et laisser sécher pendant au moins 1 heure. Les surfaces doivent être absolument propres et sèches.

2- Application

Bien agiter le soin rénovateur finitions bois avant utilisation et l'appliquer en fine couche uniforme dans le sens des fibres du bois à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon doux non pelucheux. Nous recommandons les chiffons en bambou ou un pinceau plat 40/60 mm pour produits aqueux. Ne pas repolir ni frotter. Ne pas utiliser de chiffons en microfibre.

Important : effectuer un essai préalable ! Lors de l'application et du séchage des produits en intérieur, veiller à assurer une circulation d'air frais optimale ! N'appliquer le soin qu'entre +15°C et +25°C, par une humidité de l'air ne dépassant pas 85%, et ne pas l'appliquer en cas d'ensoleillement direct lors de chaudes journées d'été ou sur des surfaces surchauffées !

3-Séchage

Le soin rénovateur finitions bois est sec en surface après 4-8 h, complètement sec après 16-24 h (20°C et 50-55 % d'humidité relative). Des retards de séchage sont possibles en cas de basses températures ou d'humidité élevée.

4-Nettoyage des outils

Nettoyer immédiatement après utilisation les outils dans le nettoyant pour pinceaux 0600 et rincer soigneusement à l'eau.

CONSOMMATION / RENDEMENT

5-15 ml/m² ou 65-200 m²/l-. Avec 250 ml : 16-50m²

STOCKAGE

Stocker au frais et au sec, à l'abri du gel, emballages bien fermés. Utiliser rapidement les emballages entamés. Stabilité de stockage des emballages non entamés : 2 ans !

CONDITIONNEMENT

250 ml

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir une ou plusieurs fonctions déterminées, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Les conseils n'ont qu'une valeur indicative, les conditions d'utilisation doivent être conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de VBA – BIOFA. Les renseignements qui figurent sur cette fiche sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. (Édition JUIN 26)

VBA – BIOFA France, 3 rue Gutenberg, Z.A., 67610 LA WANTZENAU

FICHE TECHNIQUE SOIN RENOVATEUR FINITIONS BOIS

RECYCLAGE

Éliminer les restes de produit liquide et les emballages non complètement vidés et nettoyés conformément aux réglementations locales/nationales en vigueur. Les petites quantités résiduelles et les matériaux de travail imprégnés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères après séchage. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux ou le sol. Ne remettre au recyclage que les emballages complètement vidés et nettoyés.

Code déchet EAK selon le catalogue européen des déchets : 08 01 12

Règlementation Union Européenne C.O.V.
Valeurs limites Cat. A/d : 130 g/l 2010
Contient 12 g/l maxi

GISCODE : BSW 10

CONSIGNES DE SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. En cas de besoin de consultation médicale, garder l'emballage ou l'étiquette à disposition.

Protéger les yeux et la peau de tout contact. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver abondamment à l'eau. Lors de travaux de ponçage, utiliser une protection respiratoire (filtre à poussière P2).

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les eaux ou le sol.

Une odeur typique des matières premières naturelles est possible !

Fiche de données de sécurité disponible sur www.biofa.fr ou sur demande.